

SUPER GEL-X®

BENTONITA CU RANDAMENT RIDICAT

DESCRIERE

SUPER GEL-X® este un lichid de foraj usor de amestecat, cu viscozitate ridicata, randament 200 bbl, produs din bentonita natural sodica de Wyoming de cea mai buna calitate. SUPER GEL-X® este certificat pentru NSF / ANSI Standard 60, Produse chimice pentru tratarea apei potabile - efecte asupra sanatatii.

UTILIZARI RECOMANDATE

Poate fi utilizat pentru toate tipurile de foraj rotativ cu noroi preparat cu apa curata.

CARACTERISTICI

- Raceste si lubrifica sapa de foraj
- Ajuta la prevenirea pierderii circulatiei
- Concentratie ridicata pentru randament maxim
- Se amesteca rapid si usor
- Reduce solidele si mareste puterea de ridicare
- Indeparteaza detritusul
- Stabilizeaza orificile forate
- Ajuta la prevenirea pierderii circulatiei

AMESTECARE SI APLICARE

Rapoartele de amestec au la baza un randament de 200 bbl de material utilizand apa curata. Nivelul de puritate al apei va afecta performanta bentonitei. Inainte de amestecare, apa acida si apa dura trebuie tratate cu produsul SODA ASH pana la un pH de 8,5-9,5. Pentru cele mai bune rezultate, se adauga treptat SUPER GEL-X® prin intermediul unui amestecator cu jet/palnie.

AMBALARE

Saci de 25 kg, 40 per palet, saci "big-bags" de 650 kg si de 1 tona. Toti paletii sunt impachetati in folie de plastic.

FLUID DE FORAJ SI DE EXCAVARE CU NOROI DE FORAJ - SUPER GEL-X® RAPORT DE AMESTEC IN KG LA KG DE 1000 LITRI DE APA

CONDITII	KG DE SUPER GEL-X®	% SOLIDE
Conditii normale	18-29 kg	1,8-2,9%
Nisip si pietris	29-40 kg	2,9-4,0%
Controlul pierderii de fluid	40-46 kg	4,0-4,6%